



360° SMART

kombinerar fullständig
överblick med
intelligenta varningar

Bra Visions 360° SMART-system ger föraren en fullständig överblick av fordonet och dess omgivning – även i fågelperspektiv.

Systemet kombinerar klassisk 360°-teknik med intelligenta smartkameror som identifierar människor i närheten av fordonet och varnar föraren i realtid.

Genom att låta överblick och aktiv varning samverka ökar säkerheten markant. Föraren får bättre kontroll vid manövrering i låga hastigheter och i miljöer där människor rör sig nära stora och kraftfulla fordon. Risken för olyckor minskar – olyckor som annars ofta leder till skador, kostnader och i värsta fall lidande.

360° SMART är utvecklat för användning på de flesta typer av fordon och i arbetsmiljöer där säker sikt och snabb reaktion är avgörande. Systemet kan anpassas efter olika behov och arbetsuppgifter och ger föraren möjlighet att prioritera vyer efter situation.

- Fågelperspektiv runt hela fordonet i en samlad vy
- Automatisk upptäckt och varning för människor
- Realtidsvisning i HD
- Snabb processor som säkerställer direkt respons
- Möjlighet att komplettera med varnande ljudsignal
- Finns i varianter för montering på fordonets alla sidor
- Upptäcker och varnar för människor inom cirka 6 meter

ARTIKELNUMMER

36010 – 360°SMART paket med 10"

36007 – 360°SMART paket med 7"

93888 – enbart 360°SMART-kamera

TEKNISK SPECIFIKATION

Innehåller

4 x 180° kameror
ECU
Kamera- & ECU-kablar

Kompatibla hårdvaror

Monitorer 90459, 90460, 90461, 90457,
90464, 90465
Kamera 93888
Kablar 93896, 93897, 93901, 93902, 93903

Certifikat

R10/EMC

Funktioner

4CH 1080P 180° vidvinkel fish eye kamera (Stöd max. 6CH kamera), horisontell visning vinkel >170° vertikal betraktnings vinkel > 90°
• 4 x Max. 128GB SD-kort för inspelning
• förenklad kalibrering
• 15 sekunders förinspelningsfunktion
• 4CH 1080P / 30fps inspelning
• Bildkomprimering: H.264
• HD 1080P videoutgång
• Wi-Fi
• DC ström: 10 ~ 32V
• Arbetstemperatur: -20°C ~ +70°C

• Videoingång Max 8Ch 1080P25/1080P30
• Videodisplay 360°-vy + 1CH
• HD-utgång 1080P 50/60, AHD 1080P 25/30
• AV-utgång D1, 25/30
• Lagring Max. 4 x 128G SD-kort
• Komprimeringskodning Max. 8CH 1080P H.264
• Dekomprimering avkodning Max. 8CH 1080P H.264
• Inspektion av dataström 4M/8M
• Arbetsspänning 8-32V
• Arbetstemperatur -20°-70°
• Luftfuktighet vid drift 10%-90%

Bra Vision

Böcksholmsvägen 9, SE 363 41 Braås
+46 474-553 50 • sales@bravision.se • bravision.se

VILL DU VETA MER?

